

Prisliste CENTAB spånsugeanlæg

(Gældende pr. 1/4-2011)



Virksomhedsoplysninger

FlexAir A/S
Svalehøjvej 4
3650 Ølstykke

Tlf.: 70 22 44 40
Fax: 46 56 21 20

Mail: mail@flexair.dk
Web: www.flexair.dk

Salgsbetingelser

Priser

Priserne er gældende fr.o.m 01/04/2011 og er ekskl. Moms I Valuta DKK

Leveringsvilkår

Fragt, emballage og ekspedition tilkommer.

Bemærk - alle spånsugeanlæg med tilbehør leveres af fabrik, Sverige.

Modtagelse af leverance

Ved modtagelse af varer er det vigtigt at det sikres at varerne er uskadede og antallet af kolli er i overensstemmelse med det bestilte.

Returvarer

Lagervarer og uskadede varer kan mod forudgående aftale returneres mod returgebyr på 25 %. Rør krediteres ikke. Returfragt betales af kunden. Kontakt os før returnering!

Prisændringer

Ved større ændringer i valutakurser og råvarepriser forbeholdes retten til ændring af udsalgspriser uden forudgående varsel.

www.flexair.dk

Spånsugeanlæg, rør og tilbehør

Indholdsfortegnelse

Ventilatorer, S1-17 - S1-45.....	s. 3
Ventilatorer , S2-17 - S2-28.....	s. 4
Ventilatorer, SF-17 - SF-45.....	s. 5
Ventilatorer, SFV-17 - SFV-45.....	s. 6
Filteranlæg, C-200.....	s. 7
Automatikstyringer.....	s. 8
Rør, bøjninger og reduktioner.....	s. 9
Grenrør, rørkoblinger samt slange.....	s. 10
Spjæld - manuelle og automatiske.....	s. 11
Montagetilbehør.....	s. 12

Prisliste - Anlæg

Beskrivelse	Type	Pris
<p>Ventilatorer - 1 trins drift</p> <p>I standardudgave er ventilatorerne klar til drift i 1 trins hastighed, dvs. fuld drift eller stoppet.</p> <p>For andre varianter - se næste sider</p> <p>Alle ventilatorer leveres som standard i følgende opbygning:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indbygget i støjdæmpende kabinet, udført i pulverlakeret stålplade. • Isoleret med brandhæmmende materiale. • Gnistsikker aluminiumsventilator. 	<p>CENTAB S1-17</p> <p><i>Effekt: 4 kW., 3 x 400 V.</i> <i>Kapacitet: 1700 m³/t.</i> <i>Max vakuum: 10000 Pa.</i> <i>Mærkestrøm: 8,5 A.</i> <i>Mål: 1100 x 700 x 720 mm.</i> <i>Lydniveau: < 65 db.</i></p> <hr/> <p>CENTAB S1-23</p> <p><i>Effekt: 5,5 kW., 3 x 400 V.</i> <i>Kapacitet: 2300 m³/t.</i> <i>Max vakuum: 10000 Pa.</i> <i>Mærkestrøm: 11,5 A.</i> <i>Mål: 1100 x 700 x 720 mm.</i> <i>Lydniveau: < 65 db.</i></p> <hr/> <p>CENTAB S1-28</p> <p><i>Effekt: 7,5 kW., 3 x 400 V.</i> <i>Kapacitet: 2800 m³/t.</i> <i>Max vakuum: 12000 Pa.</i> <i>Mærkestrøm: 15,5 A.</i> <i>Mål: 1100 x 700 x 720 mm.</i> <i>Lydniveau: < 65 db.</i></p> <hr/> <p>CENTAB S1-45</p> <p><i>Effekt: 11 kW., 3 x 400 V.</i> <i>Kapacitet: 4500 m³/t.</i> <i>Max vakuum: 10000 Pa.</i> <i>Mærkestrøm: 21,2 A.</i> <i>Mål: 800 x 1300 x 900 mm.</i> <i>Lydniveau: < 65 db.</i></p>	<p>Kr. 31.000,00</p> <p>Kr. 31.900,00</p> <p>Kr. 32.700,00</p> <p>Kr. 57.200,00</p>



Alle nævnte priser er i DKK - ab lager, Sverige.

Prisliste - Anlæg

Beskrivelse	Type	Pris
<p>Ventilatorer - 2 trins drift</p> <p>Ventilator for 2-trinsdrift - anvendes hvor der kræves "svævestøvsmodul".</p> <p>For andre varianter - se næste sider</p> <p>Alle ventilatorer leveres som standard i følgende opbygning:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indbygget i støjdæmpende kabinet, udført i pulverlakeret stålplade. • Isoleret med brandhæmmende materiale. • Gnistsikker aluminiumsventilator. 	<p>CENTAB S2-17</p> <p><i>Effekt:</i> 1,1/4 kW., 3 x 400 V. <i>Kapacitet:</i> 1700 m³/t. <i>Max vakuum:</i> 10000 Pa. <i>Mærkestrøm:</i> 8,5 A. <i>Mål:</i> 1100 x 700 x 720 mm. <i>Lydniveau:</i> < 65 db.</p> <hr/> <p>CENTAB S2-23</p> <p><i>Effekt:</i> 1,6/5,5 kW., 3 x 400 V. <i>Kapacitet:</i> 2300 m³/t. <i>Max vakuum:</i> 10000 Pa. <i>Mærkestrøm:</i> 11,5 A. <i>Mål:</i> 1100 x 700 x 720 mm. <i>Lydniveau:</i> < 65 db.</p> <hr/> <p>CENTAB S2-28</p> <p><i>Effekt:</i> 2,2/7,5 kW., 3 x 400 V. <i>Kapacitet:</i> 2800 m³/t. <i>Max vakuum:</i> 12000 Pa. <i>Mærkestrøm:</i> 15,5 A. <i>Mål:</i> 1100 x 700 x 720 mm. <i>Lydniveau:</i> < 65 db.</p>	<p>Kr. 35.500,00</p> <p>Kr. 36.400,00</p> <p>Kr. 37.700,00</p>



Alle nævnte priser er i DKK - ab lager, Sverige.

Prisliste - Anlæg

Beskrivelse	Type	Pris
<p>Ventilatorer - Frekvensomformer</p> <p>Regulere trinløst hastigheden på ventilatoren efter det aktuelle behov.</p> <p>For andre varianter - se næste sider</p> <p>Alle ventilatorer leveres som standard i følgende opbygning:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indbygget i støjdæmpende kabinet, udført i pulverlakeret stålplade. • Isoleret med brandhæmmende materiale. • Gnistsikker aluminiumsventilator. 	<p>CENTAB SF-17</p> <p><i>Effekt: 4 kW., 3 x 400 V.</i> <i>Kapacitet: 1700 m³/t.</i> <i>Max vakuum: 10000 Pa.</i> <i>Mærkestrøm: 8,5 A.</i> <i>Mål: 1100 x 700 x 720 mm.</i> <i>Lydniveau: < 65 db.</i></p>	Kr. 46.350,00
	<p>CENTAB SF-23</p> <p><i>Effekt: 5,5 kW., 3 x 400 V.</i> <i>Kapacitet: 2300 m³/t.</i> <i>Max vakuum: 10000 Pa.</i> <i>Mærkestrøm: 11,5 A.</i> <i>Mål: 1100 x 700 x 720 mm.</i> <i>Lydniveau: < 65 db.</i></p>	Kr. 47.700,00
	<p>CENTAB SF-28</p> <p><i>Effekt: 7,5 kW., 3 x 400 V.</i> <i>Kapacitet: 2800 m³/t.</i> <i>Max vakuum: 12000 Pa.</i> <i>Mærkestrøm: 15,5 A.</i> <i>Mål: 1100 x 700 x 720 mm.</i> <i>Lydniveau: < 65 db.</i></p>	Kr. 53.400,00
	<p>CENTAB SF-45</p> <p><i>Effekt: 11 kW., 3 x 400 V.</i> <i>Kapacitet: 4500 m³/t.</i> <i>Max vakuum: 10000 Pa.</i> <i>Mærkestrøm: 21,2 A.</i> <i>Mål: 800 x 1300 x 900 mm.</i> <i>Lydniveau: < 65 db.</i></p>	Kr. 77.200,00



Alle nævnte priser er i DKK - ab lager, Sverige.

Prisliste - Anlæg

Beskrivelse	Type	Pris
<p>Ventilatorer - SFV</p> <p>Model med både frekvensomformer samt "svævestøvsmodul".</p> <p>For andre varianter - se forrige sider</p> <p>Alle ventilatorer leveres som standard i følgende opbygning:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indbygget i støjdæmpende kabinet, udført i pulverlakeret stålplade. • Isoleret med brandhæmmende materiale. • Gnistsikker aluminiumsventilator. 	<p>CENTAB SFV-17</p> <p><i>Effekt:</i> 4 kW., 3 x 400 V. <i>Kapacitet:</i> 1700 m³/t. <i>Max vakuum:</i> 10000 Pa. <i>Mærkestrøm:</i> 8,5 A. <i>Mål:</i> 1100 x 700 x 720 mm. <i>Lydniveau:</i> < 65 db.</p> <hr/> <p>CENTAB SFV-23</p> <p><i>Effekt:</i> 5,5 kW., 3 x 400 V. <i>Kapacitet:</i> 2300 m³/t. <i>Max vakuum:</i> 10000 Pa. <i>Mærkestrøm:</i> 11,5 A. <i>Mål:</i> 1100 x 700 x 720 mm. <i>Lydniveau:</i> < 65 db.</p> <hr/> <p>CENTAB SFV-28</p> <p><i>Effekt:</i> 7,5 kW., 3 x 400 V. <i>Kapacitet:</i> 2800 m³/t. <i>Max vakuum:</i> 12000 Pa. <i>Mærkestrøm:</i> 15,5 A. <i>Mål:</i> 1100 x 700 x 720 mm. <i>Lydniveau:</i> < 65 db.</p> <hr/> <p>CENTAB SFV-45</p> <p><i>Effekt:</i> 11 kW., 3 x 400 V. <i>Kapacitet:</i> 4500 m³/t. <i>Max vakuum:</i> 10000 Pa. <i>Mærkestrøm:</i> 21,2 A. <i>Mål:</i> 800 x 1300 x 900 mm. <i>Lydniveau:</i> < 65 db.</p>	<p>Kr. 52.000,00</p> <p>Kr. 53.400,00</p> <p>Kr. 59.500,00</p> <p>Kr. 85.500,00</p>






Alle nævnte priser er i DKK - ab lager, Sverige.

Prisliste - Automatisk

Beskrivelse	Type	Pris
Automatikkabe	Automatikkab S17	Kr. 15.200,00
Komplette automatikkabe med al nødvendig styring til de enkelte anlæg.	Automatikkab S23	Kr. 15.500,00
Indbygget PLC der varetager de forskellige driftsfunktioner, bl.a:	Automatikkab S28	Kr. 15.900,00
<ul style="list-style-type: none"> • Start/stop af anlæg via sugedtag. • Regulering af sugestyrke (Kræver frekvensomformer) • Filterrensning. • Alarm ved fyldt opsamlingsæk. (Kræver niveau-følger) • Styring af "svævestøvsmodul". 	Automatikkab S45	Kr. 18.850,00

Alle nævnte priser er i DKK - ab lager, Sverige.

Prisliste - Rørkomponenter

Beskrivelse	Type	Pris
<p>Stålrør</p> <p>Længdesvejste stålrør i senzimirforzinket udførelse.</p> <p>Godstykkelse = 1 mm.</p> <p>Leveres i længder á 3 el. 6 meter.</p> 	<p>Stålrør ø120 mm.</p> <p>Stålrør ø100 mm.</p> <p>Stålrør ø076 mm.</p> <p>Stålrør ø060 mm.</p>	<p>Kr. 164,00 /mtr.</p> <p>Kr. 109,00 /mtr.</p> <p>Kr. 99,00 /mtr.</p> <p>Kr. 92,00 /mtr.</p>
<p>Bøjninger</p> <p>Senzimirforzinkede stål bøjninger.</p> <p>Særligt fremstillet for spånsugeanlæg med ekstra stor bøjningsradius der giver mindsket tryktab i systemet.</p> 	<p>Bøjning ø120 mm. - 45 grd.</p> <p>Bøjning ø100 mm. - 45 grd.</p> <p>Bøjning ø076 mm. - 45 grd.</p> <p>Bøjning ø060 mm. - 45 grd.</p> <hr/> <p>Bøjning ø120 mm. - 90 grd.</p> <p>Bøjning ø100 mm. - 90 grd.</p> <p>Bøjning ø076 mm. - 90 grd.</p> <p>Bøjning ø060 mm. - 90 grd.</p>	<p>Kr. 323,00</p> <p>Kr. 164,00</p> <p>Kr. 150,00</p> <p>Kr. 142,00</p> <hr/> <p>Kr. 392,00</p> <p>Kr. 219,00</p> <p>Kr. 199,00</p> <p>Kr. 173,00</p>
<p>Reduktioner</p> <p>Senzimirforzinkede stålreduktioner. For ændring af dimensioner på rørlayout samt overgang fra rør til slangeforbindelser.</p> 	<p>Reduktion ø120 / ø100 mm.</p> <p>Reduktion ø100 / ø076 mm.</p> <p>Reduktion ø076 / ø060 mm.</p> <p>Reduktion ø060 / ø050 mm.</p>	<p>Kr. 323,00</p> <p>Kr. 164,00</p> <p>Kr. 150,00</p> <p>Kr. 142,00</p>

Alle nævnte priser er i DKK - ab lager, Sverige.

Prisliste - Rørkomponenter

Beskrivelse	Type	Pris
<p>Grenrør</p> <p>El-forzinkede grenrør i stål.</p> <p>Lige gennemføring i samme mål med afgrening i 45 grad.</p> 	<p>Grenrør \varnothing120 / \varnothing100 mm.</p> <p>Grenrør \varnothing120 / \varnothing76 mm.</p> <p>Grenrør \varnothing120 / \varnothing60 mm.</p> <p>Grenrør \varnothing100 / \varnothing100 mm.</p> <p>Grenrør \varnothing100 / \varnothing76 mm.</p> <p>Grenrør \varnothing100 / \varnothing60 mm.</p> <p>Grenrør \varnothing76 / \varnothing76 mm.</p> <p>Grenrør \varnothing76 / \varnothing60 mm.</p> <p>Grenrør \varnothing60 / \varnothing60 mm.</p>	<p>Kr. 395,00</p> <p>Kr. 385,00</p> <p>Kr. 376,00</p> <p>Kr. 344,00</p> <p>Kr. 328,00</p> <p>Kr. 321,00</p> <p>Kr. 326,00</p> <p>Kr. 314,00</p> <p>Kr. 285,00</p>
<p>Rørkoblinger</p> <p>Anvendes for samling af rørsystem. Galvaniseret svøb med gummiindlæg.</p> <p>Elektrisk ledende gummiindlæg sikrer statisk afledning gennem rørsystem.</p> 	<p>Rørkobling \varnothing120 mm.</p> <p>Rørkobling \varnothing100 mm.</p> <p>Rørkobling \varnothing76 mm.</p> <p>Rørkobling \varnothing60 mm.</p>	<p>Kr. 76,00</p> <p>Kr. 74,00</p> <p>Kr. 67,00</p> <p>Kr. 60,00</p>
<p>Slange</p> <p>Slange for maskintilslutning, nedhæng for rengøringsudtag etc.</p> <p>Grå udførelse med stålspiral for statisk afledning.</p>	<p>Slange \varnothing125 mm.</p> <p>Slange \varnothing100 mm.</p> <p>Slange \varnothing80 mm.</p> <p>Slange \varnothing63 mm.</p>	<p>Kr. 256,00 /mtr.</p> <p>Kr. 209,00 /mtr.</p> <p>Kr. 142,00 /mtr.</p> <p>Kr. 137,00 /mtr.</p>


Alle nævnte priser er i DKK - ab lager, Sverige.

Prisliste - Rørkomponenter

Beskrivelse	Type	Pris
<p>Manuelle skydeventiler</p> <p>Spjæld fremstillet i slagfast og statisk ledende plast. Monteres på rørsystem med rørkoblinger.</p> <p>Er som standard monteret med kontakt der kan anvendes til brug ved start/stop af spånsugeanlæg</p> <p>Monteret med filttætning.</p> 	<p>Skydespjæld ø100 mm.</p> <p>Skydespjæld ø076 mm.</p> <p>Skydespjæld ø060 mm.</p>	<p>Kr. 795,00</p> <p>Kr. 750,00</p> <p>Kr. 742,00</p>
<p>Elektriske skydeventiler</p> <p>Spjæld fremstillet stålplade. Monteres på rørsystem med rørkoblinger.</p> <p>Kan åbne / lukke automatisk ved arbejdspladser og maskiner.</p> <p>Monteret med 24 V. EI-motor. (Kan også leveres trykluftdrevet.)</p> <p>Monteret med filttætning.</p> 	<p>Aut. spjæld ø120 mm.</p> <p>Aut. spjæld ø100 mm.</p> <p>Aut. spjæld ø076 mm.</p> <p>Aut. spjæld ø060 mm.</p>	<p>Kr. 3.966,00</p> <p>Kr. 3.449,00</p> <p>Kr. 3.449,00</p> <p>Kr. 3.276,00</p>
<p>Manuel klapventil</p> <p>Anvendes ved rengøring af arbejdspladsen. Antistatisk udførelse.</p> <p>Slange tilsluttes via kobling.</p> 	<p>Klapventil ø060 mm.</p> <p>Monteret med kontakt for start/stop.</p>	<p>Kr. 235,00</p>

Alle nævnte priser er i DKK - ab lager, Sverige.

Prisliste - Rørkomponenter

Beskrivelse	Type	Pris
Montagedetaljer Rørbæringer for rør. Komplet sæt med rørbøjler og støtteben. 	Komplet bøjle ø120 mm. Komplet bøjle ø100 mm. Komplet bøjle ø076 mm. Komplet bøjle ø060 mm.	Kr. 73,00 Kr. 69,00 Kr. 68,00 Kr. 66,00
	EI-kabel for start/stop signal fra sugedtag. (100 mtr. rulle)	Kr. 605,00
	Kabelbindere for el-kabel.	Kr. 3,50 /stk.

Alle nævnte priser er i DKK - ab lager, Sverige.