

Autogasudsugning

Løsthængende sug med balanceophæng type "OBS/P"

Anvendelsesområde


Til brug for fjernelse af udstødningsgasser, røg og lign.

Opbygning

Monteres på konsol på væg eller i tag. Monteret med balanceophæng der fungerer efter "rullegardins-princippet". Slangen kan fastlåses i den ønskede længde. Efter brug hejses slangen op til udgangspunktet. Monteres med ønsket mundstykke. Der er indbygget automatisk spjæld ved konsollet, der åbner ved udtræk. Således at flere løsthængende slanger kan tilsluttes fælles ventilator. Kan tilsluttes ventilator eller eksisterende udsugningsanlæg.



Tekniske data:

	Art. No.	Type	Beskrivelse:
Løsthængende udsugning – type OBS/P 	805026 805027 805028	OBS/P-100-6 OBS/P-125-6 OBS/P-150-6	Fleksibel slange: type G-EX1, længde= 6 mtr, diameter: ø100, ø125 el. ø150mm, varmebestandig til +150°C (kortvarigt op til +200°C)
	805029 805030	OBS/P-125-9 OBS/P-150-9	Fleksibel slange: type G-EX1, længde= 9 mtr., diameter: ø125 el. ø150 mm., varmebestandig til +150°C (kortvarigt op til +200°C)

<p>Mundstykker</p>  <p>Med automatisk fjederbetjent lukkespænd ved afkobling.</p>	819S09	D-100	-Tilslutningsdiameter: ø100 mm -Indsugning: ø100 mm -Vægt: 1,3 kg
	819S10	D-125	-Tilslutningsdiameter: ø125 mm -Indsugning: ø125 mm -Vægt: 1,6 kg
	819S11	D-150	-Tilslutningsdiameter: ø150 mm -Indsugning: ø150 mm -Vægt: 2,2 kg
<p>Rundt mundstykke</p>  <p>Inkl. spændetang</p> <p>Ovalt mundstykke</p>  <p>Inkl. spændetang</p>	819S28	SZGO-125	-Tilslutningsdiameter 125 mm -Indsugning: 150 mm -Vægt: 2,5 kg
	819S29	SZGO-150	-Tilslutningsdiameter 150 mm -Indsugning: 170 mm -Vægt: 2,5 kg
	819S18	SZGP-100	-Tilslutningsdiameter 100 mm -Indsugning: 180 x 100 mm -Vægt: 2,1 kg
	819S19	SZGP-125	-Tilslutningsdiameter 125 mm -Indsugning: 220 x 150 mm -Vægt: 3,2 kg